refab

PS

FICHE TECHNIQUE

PANNEAU

GÉNÉRAL

Composition :	100% Polystyrène recyclé
Longueur (en cm) :	> 240 cm
Largeur (en cm) :	> 135 cm
Equerrage :	Oui
Epaisseur (en mm) :	8 ou 15 mm
Finition du produit :	Mat / brillant
Hydrofuge :	Oui
Porteur :	Oui
Traitement :	Aucun
Propriétés anti tache :	Polir ou vernir la matière
Propriétés anti UV :	Vernir la matière
Surface :	Lisse
Recoupable :	Oui
Reponçable :	Oui - Nos panneaux sont livrés poncés au grain 320 sur le recto , bruts de surfaçage sur le verso.
Densité du produit : (Poids au m³)	1050 kg / m³
Tolérance au surfaçage :	+/- 0.5mm d'épaisseur
Entretien :	Nous conseillons l'utilisation d'un chiffon en micro-fibre et du vinaigre blanc pour l'entretien de la surface.
Fabrication :	100% française

MÉCANIQUE

Gestion du tri :	En cas de chutes de découpe, nous récupérons vos rebuts pour les remettre en production. Tous nos emballages sont recyclables.
Module élastique en traction :	2000 MPa
Contrainte seuil en rupture :	18 MPa
Choc Charpy avec entaille :	Norme ISO 179-1 : 7 kJ/m2
Dureté :	72 shore D

THERMIQUE

Résistance de la surface à la chaleur sèche :	90°C
Dilatation linéaire :	0.5 mm/m/10°
Coefficient de chaleur :	0,1 W/m.K
Tenue au feu :	Non classé

SANITAIRE

Qualité de l'air intérieur :	A+
Conformité REACH	Oui

Les données communiquées le sont à titre indicatif et ne sauraient constituer une garantie sur le produit livré.