

# BOLON ACOUSTIQUES 22dB - CLASSE 32



## INFORMATIONS TECHNIQUES



DALLES

COLLECTION :	BOTANIC – ETHNIC – BKB – NOW		
	Classe d'usage :	EN 10874	32 Commercial général
	Garantie :	Garantie fabricant BOLON : 10 ans	
	Poids :	ISO 8543	3,5 kg/m <sup>2</sup>
	Épaisseur :	ISO 1765	5,1 mm
	Dimension des dalles	EN 994	500 x 500 mm. 12 pièces par boîte / 3 m <sup>2</sup>
	Chaises avec roulettes	EN 985	Pour une utilisation en continu
	Électricité statique	ISO 1815**	Conforme aux exigences
	Chauffage au sol (résistance thermique)	ISO 8302	Convient à un chauffage au sol
	Indice de réduction aux bruits de chocs $\Delta L_W$	EN ISO 10140	22 dB*
	Coefficient d'absorption acoustique $\alpha_w$	EN ISO 354	0,15*
	Résistance UV	EN ISO 150-B02	8*
	Stabilité dimensionnelle	ISO 2551 EN 986	Conforme aux exigences
	Résistance au feu	EN 13501-1 ASTM E 648 ASTM E 662	B <sub>fl</sub> -s1 Classe 1 < 450
	Antiglisse	DIN 51130 EN 13893	R9 > 0,3
	Certification CE	EN 14041	N° 0402-CPR-419005
	Fabrication	Suède	

\* Valeur usine - \*\* ISO 1815 remplace ISO 6356 - Les dessins de certaines collections sont protégés.

COMPOSITION : 98 % Vinyl, 1 % Polyester, 1 % Fibre de verre. Suppression des phtalates DINP et DIPP

Choix des couleurs : le choix des couleurs et des motifs influe sur l'entretien des sols. Pour les locaux à trafic intense, les entrées, les escaliers, les espaces de bureaux, de circulation, magasins, restaurants, préférer un coloris chiné plutôt qu'un coloris uni, très clair ou très foncé.

## BOLON est lavable, lessivable, brossable.

**Siège social ARTÉPY** : Espace Entreprises Mâcon / Loché – 117 rue Pouilly-Vinzelles – 71000 Mâcon  
Tél. : + 33 (0)3 85 29 11 74 – Fax : + 33 (0)3 85 34 63 28 - www.artepy.fr – contact@artepy.fr

**SHOW-ROOM PARIS** : "L'ATELIER ARTÉPY" - 274 rue Saint-Honoré - 75001 Paris  
Tél. 01 42 60 86 86 - showroomparis@artepy.fr

Avril 2024

## BOLON



**DÉVELOPPEMENT DURABLE :**  
**DEPUIS 75 ANS, UN ENGAGEMENT**  
**À 100%**

- Fabrication 100% Suédoise
- 100% des collections contiennent des matériaux recyclés
  - 65% dans les rouleaux
  - 72% dans les dalles
  - 69% dans les rouleaux et dalles avec option acoustique
- 100% de PVC biosourcé issu de l'industrie de pâte à papier
  - 100% de craie recyclée issue de dalles de marbre
- 100% Énergie Renouvelable utilisée au cours du processus de production.
- 100% de la production à un impact climatique neutre.
- 100% du sol est sans phtalates
- 100% du sol est exempt de métaux lourds
  - 100% des collections répondent aux exigences les plus strictes en matière d'émissions de COV
- 100% de l'eau de refroidissement utilisée lors la production est en circuit fermé
  - Consommation d'eau = 0.

**Émission COV : A+, M1**

**Floorscore : SCS-FS-02007 et SCS-FS-02240**

**EPD et FDES : Disponible sur demande**

**NAAF : Approuvé par l'association**  
Norvégienne pour l'Asthme  
et les Allergies



www.artepy.fr