EMERGE

INFORMATIONS TECHNIQUES

		ROULEAUX	DALLES
	Classification :	CSTB	U3 P2 E1/2 C1
	Classe d'usage :	EN 10874	33 Commercial élevé
	Garantie :		Garantie fabricant BOLON : 15 ans
	Poids :	ISO 8543	rouleaux : 2,9kg/m² dalles : 3,9 kg/m²
	Épaisseur :	ISO 1765	rouleaux : 2,5 mm dalles : 3 mm
	Largeur des rouleaux	EN 426	2000 mm
	Longueur des rouleaux	EN 426	25 m
	Dimension des dalles	EN 994	500 x 500 mm. 20 pièces par boîte / 5 m²
	Chaises avec roulettes	EN 985	Pour une utilisation en continu
	Électricité statique	ISO 1815**	Conforme aux exigences
	Chauffage au sol (résistance thermique)	ISO 8302	Convient à un chauffage au sol
	Indice de réduction a ux bruits de chocs ΔL_W	EN ISO 10140	9 dB*
	Coefficient d'absorption acoustique α_W	EN ISO 354	0,05*
	Résistance UV	EN ISO 150-B02	8*
	Stabilité dimensionnelle	ISO 2551 EN 986	Conforme aux exigences
B_{fl}-s1	Résistance au feu	EN 13501-1 ASTM E 648 ASTM E 662	B_{fl}-s1 Classe 1 < 450
DS	Antiglisse	DIN 51130 EN 13893	R9 > 0,3
CE	Certification CE	EN 14041	N° 0402-CPR-419005
	Fabrication		Suède

* Valeur usine - ** ISO 1815 remplace ISO 6356 - Les dessins de certaines collections sont protégés.

COMPOSITION : 98 % Vinyl, 1 % Polyester, 1 % Fibre de verre. Suppression des phtalates DINP et DIPP

Choix des couleurs : le choix des couleurs et des motifs influe sur l'entretien des sols. Pour les locaux à trafic intense, les entrées, les escaliers, les espaces de bureaux, de circulation, magasins, restaurants, préférer un coloris chiné plutôt qu'un coloris uni, très clair ou très foncé.

BOLON est lavable, lessivable, brossable.

BOLON

DÉVELOPPEMENT DURABLE : DEPUIS 70 ANS, UN ENGAGEMENT À 100%

Fabrication 100% Suédoise

100% des collections contiennent des matériaux recyclés

20% dans les rouleaux
28% dans les dalles
30% dans les rouleaux et dalles avec option acoustique

100% de la production à un impact climatique neutre.

100% Énergie Renouvelable utilisée au cours du processus de production.

100% du PVC utilisé dans nos revêtements dispose du label environnemental : PVC

100% du sol est sans phtalates

100% du sol est exempt de métaux lourds

100% des collections répondent aux exigences les plus strictes en matière d'émissions de COV

100% de l'eau de refroidissement utilisée lors de la production est en circuit fermé Consommation d'eau = 0.

Émission COV : A+, M1

Floorscore : SCS-FS-02007 et SCS-FS-02240

EPD et FDES : Disponible sur demande

NAAF : Approuvé par l'association Norvégienne pour l'Asthme et les Allergies

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

floor score SCIENTIFIC CERTIFICATION SYSTEMS SCS-FS-02007

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL M1

floor score SCIENTIFIC CERTIFICATION SYSTEMS SCS-FS-02240

EPD®

ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDET – gjør Norge friskere

Siège social ARTÉPY : Espace Entreprises Mâcon / Loché – 117 rue Pouilly-Vinzelles – 71000 Mâcon
Tél. : + 33 (0)3 85 29 11 74 – Fax : + 33 (0)3 85 34 63 28 - www.artepy.fr – contact@artepy.fr

SHOW-ROOM PARIS : "L'ATELIER ARTÉPY" - 274 rue Saint-Honoré - 75001 Paris
Tél. 01 42 60 86 86 - showroomparis@artepy.fr