GRAPHIC

INFORMATIONS TECHNIQUES







DALLES

	Classification :	CSTB	U3 _s P3 E1/2 C1
	Classe d'usage:	EN 10874	33 Commercial élévé
	Garantie:		Garantie fabricant BOLON: 15 ans
	Poids:	ISO 8543	rouleaux : 3,0 kg/m² dalles : 4,0 kg/m²
(×	Épaisseur :	ISO 1765	rouleaux : 2,2 mm dalles : 2,7 mm
	Largeur des rouleaux	EN 426	2000 mm
	Longueur des rouleaux	EN 426	25 m
	Dimension des dalles	EN 994	500 x 500 mm. 20 pièces par boîte / 5 m
	Chaises avec roulettes	EN 985	Pour une utilisation en continu
F	Électricité statique	ISO 1815**	Conforme aux exigences
	Chauffage au sol (résistance thermique)	ISO 8302	Convient à un chauffage au sol
	Indice de réduction a ux bruits de chocs ∆L _W	EN ISO 10140	12 dB*
(a))	Coefficient d'absorption acoustique ∝ _W	EN ISO 354	0,05*
	Résistance UV	EN ISO 150-B02	8*
K N K N	Stabilité dimensionnelle	ISO 2551 EN 986	Conforme aux exigences
B _{II} -s1	Résistance au feu	EN 13501-1 ASTM E 648 ASTM E 662	B _{fl} -s1 Classe 1 < 450
DS	Antiglisse	DIN 51130 EN 13893	R9 > 0,3
CE	Certification CE	EN 14041	N° 0402-CPR-419005
	Fabrication		Suède

^{*} Valeur usine - ** ISO 1815 remplace ISO 6356 - Les dessins de certaines collections sont protégés.

 ${\tt COMPOSITION: 98~\%~Vinyl, 1~\%~Polyester, 1~\%~Fibre~de~verre.~Suppression~des~phtalates~DINP~et~DIPP~and the property of th$

Choix des couleurs: le choix des couleurs et des motifs influe sur l'entretien des sols. Pour les locaux à trafic intense, les entrées, les escaliers, les espaces de bureaux, de circulation, magasins, restaurants, préférer un coloris chiné plutôt qu'un coloris uni, très clair ou très foncé.

BOLON est lavable, lessivable, brossable.

Siège social ARTÉPY: Espace Entreprises Mâcon / Loché – 117 rue Pouilly-Vinzelles – 71000 Mâcon Tél.: + 33 (0)3 85 29 11 74 – Fax: + 33 (0)3 85 34 63 28 - www.artepy.fr – contact@artepy.fr

SHOW-ROOM PARIS: "L'ATELIER ARTÉPY" - 274 rue Saint-Honoré - 75001 Paris Tél. 01 42 60 86 86 - showroomparis@artepy.fr

BOLON



DÉVELOPPEMENT DURABLE : DEPUIS 70 ANS, UN ENGAGEMENT À 100%




100% des collections contiennent des matériaux recyclés

20% dans les rouleaux 28% dans les dalles

100% de la production à un impact climatique neutre.



100% du PVC utilisé dans nos revêtements dispose du label environnemental :



100% du sol est exempt de métaux lourds

100% des collections répondent aux exigences les plus strictes en matière d'émissions de COV

100% de l'eau de refroidissement utilisée lors de la production est en circuit fermé Consommation d'eau = 0.

Émission COV: A+, M1

Floorscore: SCS-FS-02007 et SCS-FS-02240

EPD et FDES: Disponible sur demande

NAAF: Approuvé par l'association Norvégienne pour l'Asthme et les Allergies











