




ROULEAUX



DALLES

Classification :	CSTB	U3 P2 E1/2 C1
 Classe d'usage :	EN 10874	32 Commercial général
Garantie :	Garantie fabricant BOLON : 10 ans	
 Poids :	ISO 8543	rouleaux : 2,8 kg/m <sup>2</sup> dalles : 3,8 kg/m <sup>2</sup>
 Épaisseur :	ISO 1765	rouleaux : 2,4 mm dalles : 2,9 mm
 Largeur des rouleaux	EN 426	2000 mm
 Longueur des rouleaux	EN 426	25 m
 Dimension des dalles	EN 994	500 x 500 mm. 20 pièces par boîte / 5 m <sup>2</sup>
 Chaises avec roulettes	EN 985	Pour une utilisation en continu
 Électricité statique	ISO 1815**	Conforme aux exigences
 Chauffage au sol (résistance thermique)	ISO 8302	Convient à un chauffage au sol
 Indice de réduction aux bruits de chocs $\Delta L_W$	EN ISO 10140	13 dB*
 Coefficient d'absorption acoustique $\alpha_w$	EN ISO 354	0,05*
 Résistance UV	EN ISO 150-B02	8*
 Stabilité dimensionnelle	ISO 2551 EN 986	Conforme aux exigences
 Résistance au feu	EN 13501-1 ASTM E 648 ASTM E 662	B <sub>fi</sub> -s1 Classe 1 < 450
 Antiglisse	DIN 51130 EN 13893	R9 > 0,3
 Certification CE	EN 14041	N° 0402-CPR-419004
Fabrication	Suède	

\* Valeur usine - \*\* ISO 1815 remplace ISO 6356 - Les dessins de certaines collections sont protégés.

COMPOSITION : 98 % Vinyl, 1 % Polyester, 1 % Fibre de verre. Suppression des phtalates DINP et DIPP

Choix des couleurs : le choix des couleurs et des motifs influe sur l'entretien des sols. Pour les locaux à trafic intense, les entrées, les escaliers, les espaces de bureaux, de circulation, magasins, restaurants, préférer un coloris chiné plutôt qu'un coloris uni, très clair ou très foncé.

## BOLON est lavable, lessivable, brossable.










**Siège social ARTÉPY** : Espace Entreprises Mâcon / Loché – 117 rue Pouilly-Vinzelles – 71000 Mâcon  
Tél. : + 33 (0)3 85 29 11 74 – Fax : + 33 (0)3 85 34 63 28 - www.artépy.fr – contact@artépy.fr

**SHOW-ROOM PARIS** : "L'ATELIER ARTÉPY" - 274 rue Saint-Honoré - 75001 Paris  
Tél. 01 42 60 86 86 - showroomparis@artépy.fr

## BOLON



**DÉVELOPPEMENT DURABLE :  
DEPUIS 70 ANS, UN ENGAGEMENT  
À 100%**

-  Fabrication 100% Suédoise
-  100% des collections contiennent des matériaux recyclés
  - 20% dans les rouleaux
  - 28% dans les dalles
  - 30% dans les rouleaux et dalles avec option acoustique
-  100% de la production à un impact climatique neutre.
-  100% Énergie Renouvelable utilisée au cours du processus de production.
-  100% du PVC utilisé dans nos revêtements dispose du label environnemental : 
-  100% du sol est sans phtalates
-  100% du sol est exempt de métaux lourds
  - 100% des collections répondent aux exigences les plus strictes en matière d'émissions de COV
-  100% de l'eau de refroidissement utilisée lors de la production est en circuit fermé  
Consommation d'eau = 0.

**Émission COV : A+, M1**

**Floorscore : SCS-FS-02007 et SCS-FS-02240**

**EPD et FDES : Disponible sur demande**

**NAAF : Approuvé par l'association  
Norvégienne pour l'Asthme  
et les Allergies**

