
















BOLON BY PATRICIA URQUIOLA

INFORMATIONS TECHNIQUES



| | | |
|--|--|--|
| Classification : | CSTB | U3 P2 E1/2 C1 |
|  Classe d'usage : | EN 10874 | 33 Commercial élevé |
| Garantie : | | Garantie fabricant BOLON : 15 ans |
|  Poids : | ISO 8543 | rouleaux : 3,1 kg/m ² |
|  Épaisseur : | ISO 1765 | rouleaux : 2,5 mm |
|  Largeur des rouleaux | EN 426 | 2000 mm |
|  Longueur des rouleaux | EN 426 | 25 m |
|  Chaises avec roulettes | EN 985 | Pour une utilisation en continu |
|  Électricité statique | ISO 1815** | Conforme aux exigences |
|  Chauffage au sol (résistance thermique) | ISO 8302 | Convient à un chauffage au sol |
|  Indice de réduction aux bruits de chocs ΔL_{Wv} | EN ISO 10140 | Rouleaux : 9 dB* |
|  Coefficient d'absorption acoustique α_{Wv} | EN ISO 354 | 0,05* |
|  Résistance UV | EN ISO 150-B02 | 8* |
|  Stabilité dimensionnelle | ISO 2551 EN 986 | Conforme aux exigences |
|  Résistance au feu | EN 13501-1 ASTM E 648 ASTM E 662 | B _{fi} -s1 Classe 1 < 450 |
|  Antiglisse | DIN 51130 EN 13893 | R9 > 0,3 |
|  Certification CE | EN 14041 | N° 0402-CPR-419005 |
| Fabrication | | Suède |

* Valeur usine - ** ISO 1815 remplace ISO 6356 - Les dessins de certaines collections sont protégés.

COMPOSITION : 98 % Vinyl, 1 % Polyester, 1 % Fibre de verre. Suppression des phtalates DINP et DIPP

Choix des couleurs : le choix des couleurs et des motifs influe sur l'entretien des sols. Pour les locaux à trafic intense, les entrées, les escaliers, les espaces de bureaux, de circulation, magasins, restaurants, préférer un coloris chiné plutôt qu'un coloris uni, très clair ou très foncé.

BOLON est lavable, lessivable, brossable.

Siège social ARTÉPY : Espace Entreprises Mâcon / Loché – 117 rue Pouilly-Vinzelles – 71000 Mâcon
Tél. : + 33 (0)3 85 29 11 74 – Fax : + 33 (0)3 85 34 63 28 - www.artepy.fr – contact@artepy.fr

SHOW-ROOM PARIS : "L'ATELIER ARTÉPY" - 274 rue Saint-Honoré - 75001 Paris
Tél. 01 42 60 86 86 - showroomparis@artepy.fr










Mars 2022

www.artepy.fr

BOLON



**DÉVELOPPEMENT DURABLE :
DEPUIS 70 ANS, UN ENGAGEMENT
À 100%**

-  Fabrication 100% Suédoise
-  100% des collections contiennent des matériaux recyclés
 - 20% dans les rouleaux
 - 28% dans les dalles
 - 30% dans les rouleaux et dalles avec option acoustique
-  100% de la production à un impact climatique neutre.
-  100% Énergie Renouvelable utilisée au cours du processus de production.
-  100% du PVC utilisé dans nos revêtements dispose du label environnemental : 
-  100% du sol est sans phtalates
-  100% du sol est exempt de métaux lourds
 - 100% des collections répondent aux exigences les plus strictes en matière d'émissions de COV
-  100% de l'eau de refroidissement utilisée lors de la production est en circuit fermé
Consommation d'eau = 0.

Émission COV : A+, M1

Floorscore : SCS-FS-02007 et SCS-FS-02240

EPD et FDES : Disponible sur demande

NAAF : Approuvé par l'association Norvégienne pour l'Asthme et les Allergies

