

SILENCE

INFORMATIONS TECHNIQUES



ROULEAUX



DALLES

	Classe d'usage :	EN 10874	33 Commercial élevé
	Garantie :		Garantie fabricant BOLON : 15 ans
	Poids :	ISO 8543	rouleaux : 2,9 kg/m ² dalles : 3,9 kg/m ²
	Épaisseur :	ISO 1765	rouleaux : 2,5 mm dalles : 3 mm
	Largeur des rouleaux	EN 426	2000 mm
	Longueur des rouleaux	EN 426	25 m
	Dimension des dalles	EN 994	500 x 500 mm. 20 pièces par boîte / 5 m ²
	Dimension des planks	EN 994	222 x 667 mm - 27 pièces par boîte / 4 m ²
	Chaises avec roulettes	EN 985	Pour une utilisation en continu
	Électricité statique	ISO 1815**	Conforme aux exigences
	Chauffage au sol (résistance thermique)	ISO 8302	Convient à un chauffage au sol
	Indice de réduction aux bruits de chocs ΔL_w	EN ISO 10140	Rouleaux : 12 dB* Dalles : 14 dB*
	Coefficient d'absorption acoustique α_w	EN ISO 354	0,05*
	Résistance UV	EN ISO 150-B02	8*
	Stabilité dimensionnelle	ISO 2551 EN 986	Conforme aux exigences
	Résistance au feu	EN 13501-1 ASTM E 648 ASTM E 662	B _{fl} -s1 Classe 1 < 450
	Antiglisse	DIN 51130 EN 13893	R9 > 0,3
	Certification CE	EN 14041	N° 0402-CPR-419005
	Fabrication		Suède

* Valeur usine - ** ISO 1815 remplace ISO 6356 - Les dessins de certaines collections sont protégés.

COMPOSITION : 98 % Vinyl, 1 % Polyester, 1 % Fibre de verre. Suppression des phtalates DINP et DIPP

Choix des couleurs: le choix des couleurs et des motifs influe sur l'entretien des sols. Pour les locaux à trafic intense, les entrées, les escaliers, les espaces de bureaux, de circulation, magasins, restaurants, préférer un coloris chiné plutôt qu'un coloris uni, très clair ou très foncé.

BOLON est lavable, lessivable, brossable.

Siège social ARTÉPY : Espace Entreprises Mâcon / Loché – 117 rue Pouilly-Vinzelles – 71000 Mâcon
Tél. : + 33 (0)3 85 29 11 74 – Fax : + 33 (0)3 85 34 63 28 - www.artepy.fr – contact@artepy.fr

SHOW-ROOM PARIS : "L'ATELIER ARTÉPY" - 274 rue Saint-Honoré - 75001 Paris
Tél. 01 42 60 86 86 - showroomparis@artepy.fr

Mars 2022

BOLON



**DÉVELOPPEMENT DURABLE :
DEPUIS 70 ANS, UN ENGAGEMENT
À 100%**

- Fabrication 100% Suédoise
- 100% des collections contiennent des matériaux recyclés
 - 20% dans les rouleaux
 - 28% dans les dalles
 - 30% dans les rouleaux et dalles avec option acoustique
- 100% de la production à un impact climatique neutre.
- 100% Énergie Renouvelable utilisée au cours du processus de production.
- 100% du PVC utilisé dans nos revêtements dispose du label environnemental :
- 100% du sol est sans phtalates
- 100% du sol est exempt de métaux lourds
 - 100% des collections répondent aux exigences les plus strictes en matière d'émissions de COV
- 100% de l'eau de refroidissement utilisée lors de la production est en circuit fermé
Consommation d'eau = 0.

Émission COV : A+, M1

Floorscore : SCS-FS-02007 et SCS-FS-02240

EPD et FDES : Disponible sur demande

NAAF : Approuvé par l'association Norvégienne pour l'Asthme et les Allergies



www.artepy.fr